

Quatre-vingt-six mélangeuses automotrices

Les désileuses mélangeuses automotrices gagnent du terrain dans les exploitations individuelles de grande taille. Les modèles concernés n'ont pas besoin de capacités routières très développées, contrairement aux machines de Cuma.

Données recueillies par Michel Portier

DES MODÈLES DE 10 À 33 M ³ ET DE 75 À 285 CHEVAUX											
Marque	Modèles	Type ⁽¹⁾ (H, V)	Volume (m ³)	Fraise largeur/ puissance (cm/ch)	Hauteur de désilage (m)	Moteur cyl./ cylindrée (cm ³)	Puis- sance (ch)	Transmission	Suspensions	Dimensions L x l x h (cm)	Prix catalogue en euros HT au 01/03/18 (équipement de base)
BVL www.bvl- group.de	V-MIX Drive Maximus Plus 11-1S	1 V	11,2	200/110	5	4/4 500	167	Hydrostatique 2 vit. essieu avant moteur 4RM en option	AV : Ressorts à lames avec pendule AR: Ressorts à lames	774 x 260 x 277	147 350
	V-MIX Drive Maximus Plus 13N-1S	1 V	12,2	200/110	5	4/4 500	167			785 x 270 x 277	148 115
	V-MIX Drive Maximus Plus 13H-1S	1 V	13,2	200/110	5,5	4/4 500	167			777 x 260 x 305	147 400
	V-MIX Drive Maximus Plus 15-1S	1 V	14,2	200/110	5,5	4/4 500	167			790 x 270 x 305	149 375
	V-MIX Drive Maximus Plus 17-1S	1 V	16,2	200/110	5,5	4/4 500	167			820 x 270 x 325	151 100
Kuhn www.kuhn.fr	SPV Access 12.1 DL	1 V	12	200/90	5,2	4/4 500	170	Hydrostatique 2 vit.	Ressorts à lames AV	815 x 255 x 255	126 470
	SPV Access 14.1 DL	1 V	14	200/90	5,2	4/4 500	170			815 x 255 x 275	127 286
	SPV Access 15.1 DL	1 V	15	200/90	5,2	4/4 500	170			815 x 255 x 295	128 102
	SPV Power 12.1 DL	1 V	12	200/120	5,2	4/4 500	170			815 x 255 x 255	130 213
	SPV Power 14.1 DL	1 V	14	200/120	5,2	4/4 500	170			815 x 255 x 275	131 030
	SPV Power 15.1 DL	1 V	15	200/120	5,2	4/4 500	170			815 x 255 x 295	131 845
	SPV Power 17.1 DL	1 V	17	200/120	5,2	4/4 500	170		815 x 255 x 315	132 661	
	SPW Intense 14.2 CS	2 V	14	200/160	6	6/6 750	225		Ressorts à lames AV et AR	980 x 250 x 274	183 756
	SPW Intense 16.2 CS	2 V	16	200/160	6	6/6 750	225			975 x 250 x 296	184 860
	SPW Intense 18.2 CS	2 V	18	200/160	6	6/6 750	225			960 x 250 x 321	185 345
	SPW Intense 19.2 CS	2 V	19	200/200	6	6/6 750	225			1093 x 250 x 278	190 757
	SPW Intense 22.2 CS	2 V	22	200/200	6	6/6 750	225			1076 x 250 x 306	191 840
	SPW Intense 25.2 CS	2 V	25	200/200	6	6/6 750	225			1069 x 250 x 333	192 921
SPW Intense 27.2 CS	2 V	27	200/200	6	6/6 750	225	1065 x 250 x 346	193 642			
Lucas G www.lucasg.com	Autospire 120	1 V	12	200/156	5	4/4 038	156	Hydrostatique 2 vit. 4 RM option	Hydraulique AV et lames paraboliques AR	825 x 255 x 290	145 000 à 163 000
	Autospire 140	1 V	14	200/156	5	4/4 038	156			818 x 255 x 317	147 000 à 165 000
	Autospire 160	2 V	16	200/165	5	6/6 057	217			997 x 255 x 285	161 000 à 180 000
	Autospire 180	2 V	18	200/165	5	6/6 057	217			993 x 255 x 305	163 000 à 182 000
	Autospire 200	2 V	20	200/165	5	6/6 057	245			1082 x 255 x 268	170 000 à 190 000
	Autospire 240	2 V	24	200/165	5	6/6 057	245			1078 x 255 x 280	172 000 à 192 000
RMH www.rmhmixer.com	Liberty 11	1 V	11	180/90	4	4/4 000	120	Hydrostatique 2 vit. essieu av. moteur	Lame de ressort avant et arrière	647 x 225 x 253	146 000
	Liberty 12	1 V	12	180/90	4,1	4/4 000	120			660 x 225 x 267	147 000
	Liberty 13	1 V	13	180/90	4,3	4/4 000	120			647 x 225 x 282	148 000
	Liberty 13 XL	1 V	13	180/90	4,3	4/4 000	120			687 x 250 x 265	149 000
	VSL 14	1 V	14	200/130	4,8	6/6 000	208	Hydrostatique 2 vit. essieu ar. moteur	Lame de ressort avant et arrière (option amortisseur)	822 x 250 x 280	174 000
	VSL 16	1 V	16	200/130	5,1	6/6 000	208			815 x 250 x 300	175 000
	VSL 18	1 V	18	200/130	5,3	6/6 000	208			855 x 250 x 320	176 000
	Vulcan 14	1 V	14	200/140	4,8	6/7 000	220			824 x 250 x 285	196 000
	Vulcan 16	1 V	16	200/140	5,1	6/7 000	220			814 x 250 x 305	197 000
	Vulcan 18	1 V	18	200/140	5,3	6/7 000	220			862 x 250 x 327	198 000
Vulcan 20	1 V	20	200/140	5,5	6/7 000	220	Hydrostatique 2 vit. 4 RD, 4RM en option	Hydropneumatique (option amortisseur)	862 x 250 x 342	199 000	

Marque	Modèles	Type ⁽¹⁾ (H, V)	Volume (m³)	Fraise largeur/ puissance (cm/ch)	Hauteur de désilage (m)	Moteur cyl./ cylindrée (cm³)	Puis- sance (ch)	Transmission	Suspensions	Dimensions L x l x h (cm)	Prix catalogue en euros HT au 01/03/18 (équipement de base)			
	Premium 15	2 V	15	200/140	4,5	6/7 000	220	Hydrostatique 2 vit. 4 RD, 4RM en option	Hydropneumatique (option amortisseur)	934 x 225 x 275	204 000			
	Premium 17	2 V	17	200/140	4,7	6/7 000	220			976 x 225 x 295	205 000			
	Premium 18	2 V	18	200/140	4,9	6/7 000	220			999 x 250 x 280	206 000			
	Premium 19	2 V	19	200/140	5	6/7 000	220			965 x 225 x 315	207 000			
	Premium 21	2 V	21	200/140	5,2	6/7 000	220			965 x 250 x 315	208 000			
		Turbomix 20	2 V	20	200/160	5	6/7 000	220	Hydrostatique 2 vit. 4 RD, 4RM en option	Hydropneumatique (option amortisseur)	1033 x 235 x 304	220 000		
		Turbomix 22	2 V	22	200/160	5,2	6/7 000	220			1010 x 250 x 317	221 000		
		Turbomix 24	2 V	24	200/160	5,4	6/7 000	220			1097 x 250 x 330	222 000		
		Turbomix 26	2 V	26	200/160	5,6	6/7 000	280			1085 x 250 x 345	223 000		
		Turbomix 28	2 V	28	200/160	5,8	6/7 000	280			1085 x 270 x 345	224 000		
Turbomix 30		2 V	30	200/160	6	6/7 000	280	1080 x 280 x 362			225 000			
Strautmann www.strautmann.com		Sherpa 1201	1 V	12	200/100	4,3	4/4 400	144			Hydrostatique	Hydropneumatique en option	825 x 252 x 254	112 500
		Sherpa 1401	1 V	14	200/100	4,3	4/4 400	144					825 x 252 x 279	115 000
		Verti-Mix 1102 SF	1 V	11	200/120	5	6/6 800	175			Hydrostatique continue	Parabolique AV et ressorts à lames AR	728 x 242 x 283	165 000
		Verti-Mix 1302 SF	1 V	13	200/120	5,1	6/6 800	175					738 x 242 x 317	167 500
	Verti-Mix 1502 SF	1 V	15	200/120	5,1	6/6 800	175	755 x 258 x 317	170 500					
	Verti-Mix 1402 Double SF	2 V	14	200/120	5	6/6 800	175	920 x 225 x 280	183 000					
	Verti-Mix 1702 Double SF	2 V	17	200/120	5,1	6/6 800	175	926 x 225 x 293	185 000					
	Verti-Mix 2002 Double SF	2 V	20	200/120	5,1	6/6 800	175	957 x 228 x 297	190 500					
Storti www.storti.com	Terrier SW	2 V	14	180/NC	4,75	4/4 500	170	Essieu arriere moteur Hydro 2 vitesses	Hydraulique AV rigide AR	932 x 238 x 258	170 600			
		2 V	16	180/NC	5,15	4/4 500	170			932 x 238 x 277	171 900			
		2 V	18	180/NC	5,15	4/4 500	170			932 x 238 x 297	174 100			
	Pointer	H	12	180/NC	4,75	4/4 500	170			855 x 214 x 272	165 530			
		H	16	180/NC	4,75	4/4 500	170			942 x 214 x 282	172 330			
		H	20	180/NC	4,75	4/4 500	170			963 x 218 x 300	179 130			
	Dobermann SV	1 V	13	190/NC	5,06	6/6 500	206	Essieu arriere moteur Hydro 2 vitesses 4 RM en option	Hydraulique AV rigide AR (25 km/h) ou hydraulique AR (40 km/h)	819 x 250 x 298	182 890			
		1 V	15	190/NC	5,6	6/6 500	206			859 x 250 x 330	187 340			
		1 V	17	190/NC	5,6	6/6 500	206			859 x 286 x 333	190 350			
	Dobermann SW	1 V	20	190/NC	5,7	6/6 500	206			843 x 290 x 363	193 980			
		2 V	16	190/NC	5,03	6/6 500	206			939 x 239 x 282	195 820			
		2 V	18	190/NC	5,03	6/6 500	206			968 x 242 x 290	198 140			
		2 V	20	190/NC	5,19	6/6 500	206			967 x 244 x 299	200 370			
		2 V	22	190/NC	5,19	6/6 500	206			971 x 250 x 307	203 000			
		2 V	25	190/NC	5,62	6/6 500	206			1015 x 250 x 330	209 370			
Dobermann GP	2 V	27	190/NC	5,62	6/8 000	285	1106 x 250 x 323			234 740				
	2 V	30	190/NC	5,62	6/8 000	285	1106 x 250 x 340			240 220				
	2 V	33	190/NC	5,7	6/8 000	285	1106 x 250 x 363			246 390				
Supertino www.supertino.it	SVM2 12	2 V	14	200/100	4,4	4/4 500 ou 6/6 700	145/170 ou 170/200			Hydrostatique 2 vit.	Ressorts à lames AV	780 x 255 x 275	124 600	
	SVM2 14	2 V	14	200/100	4,4							780 x 255 x 295	127 000	
	SVM2 16	2 V	16	200/100	4,4							780 x 255 x 315	129 400	
	SVM2 19	2 V	19	200/100	4,4			820 x 255 x 295	136 500					
	SVM2 21	2 V	21	200/100	4,4			820 x 255 x 315	138 900					
SVM2 23	2 V	23	200/100	4,4	820 x 255 x 335	141 300								
Trioliet www.trioliet.fr	Smartrac G 1000	1 V	10	145/27 ⁽¹⁾	4,5	4/4 400	74 ou 92	Mécanique essieu avant moteur	Non disponible	760 x 255 x 270	91 680			
	Smartrac G 1200	1 V	12	145/27 ⁽¹⁾	4,5	4/4 400				760 x 255 x 300	97 080			
	Smartrac T 1000	1 V	10	224/27 ⁽¹⁾	3,14	4/4 400				725 x 258 x 271	93 680			
	Smartrac T 1200	1 V	12	224/27 ⁽¹⁾	3,6	4/4 400	725 x 258 x 300	96 480						
	Triotract 1700	2 V	17	180/37 ⁽¹⁾	6	4/4 800	175 ou 252	Hydrostatique 4RM et 4RD	Hydraulique AV parabolique AR	970 x 244 x 295	226 280			
	Triotract 2000	2 V	20	180/37 ⁽¹⁾	6	1020 x 244 x 295				232 900				
Triotract 2400	2 V	24	180/37 ⁽¹⁾	6	1025 x 244 x 330	243 050								

(1) Système de désilage à lame.

(1) H : vis horizontale ; V : vis verticale.

Les prix catalogue communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires. NC : non communiqué.