

230 tracteurs de 120 à 180 chevaux

Dans cette catégorie des 120 à 180 chevaux, les modèles quatre cylindres sont dorénavant autant représentés que les six cylindres, avec des gabarits parfois très proches.


DES POIDS À VIDE DE 4 TONNES À PLUS DE 8 TONNES



Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Puissance maxi (sans/avec boost) (ch)	Nombre de cylindres et cylindrée (cm³)	Couple maxi et régime moteur correspondant (sans/avec boost) (Nm et tr/min)	Type de transmission	Nbre de rapports (avant/arrière)	Débit hydraulique pompe principale (l/min)	Capacité maxi de relevage (kg)	Poids à vide (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/09/18 (équipement de base)
✓ Arbos <i>www.arbos.com</i>	P5115 Global	122	122	4/3 404	480 à 1400	Semi-PS (2PS)	30/30	CO 70	4 400	4 600	59 100
	P5115 Advanced	122	122	4/3 404	480 à 1400	Semi-PS (3PS)	45/15	CO 70	4 400	4 600	62 100
	P5130 Global	136	136	4/3 404	500 à 1400	Semi-PS (2PS)	30/30	CO 70	4 400	4 600	61 800
	P5130 Advanced	136	136	4/3 404	500 à 1400	Semi-PS (3PS)	45/15	CO 70	4 400	4 600	65 600
✓ Case IH <i>www.caseih.com</i>	Maxxum 125	125	135/155	4/4 485	637 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	LS 120	7 115	5 190	91 804
	Maxxum 135	135	145/169	4/4 485	700 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	LS 120	7 115	5 190	95 351
	Maxxum 145	145	155/175	4/4 485	700 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	LS 120	7 115	5 190	97 692
	Maxxum 150	147	158/175	4/4 485	740 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	LS 120	7 115	5 190	100 986
	Maxxum MC 125	125	135/155	4/4 485	637 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	LS 140	7 864	5 190	100 762
	Maxxum MC 135	135	145/169	4/4 485	700 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	LS 140	7 864	5 190	104 312
	Maxxum MC 145	145	155/175	4/4 485	700 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	LS 140	7 864	5 190	106 652
	Maxxum MC 150	147	158/175	4/4 485	740 à 1500	Semi-PS (4PS)	24/24	LS 140	7 864	5 190	110 018
	Maxxum CVX 125	125	135/155	4/4 485	637 à 1500	Variation continue	Infini	LS 140	7 864	5 190	108 995
	Maxxum CVX 135	135	145/169	4/4 485	700 à 1500	Variation continue	Infini	LS 140	7 864	5 190	112 613
	Maxxum CVX 145	145	155/175	4/4 485	700 à 1500	Variation continue	Infini	LS 140	7 864	5 310	114 976
	Maxxum CVX 150	145	155/175	4/4 485	700 à 1500	Variation continue	Infini	LS 140	7 864	5 310	118 375
	Puma X 140	140	160/175	6/6 700	750 à 1500	Semi-PS ou Full-PS	18/6	LS 120	8 258	6 750	99 041
	Puma X 150	150	165/190	6/6 700	805 à 1500	Semi-PS ou Full-PS	18/6	LS 120	8 258	6 750	103 185
	Puma X 165	165	180/210	6/6 700	875 à 1500	Semi-PS ou Full-PS	18/6	LS 120	8 258	6 750	109 599
	Puma MC 150	150	165/190	6/6 700	805 à 1500	Full-PS	18/6	LS 140	8 258	6 750	109 882
Puma MC 165	165	180/210	6/6 700	875 à 1500	Full-PS	18/6	LS 140	8 258	6 750	117 186	
Puma MC 185	185	200/225	6/6 700	940 à 1500	Full-PS	18/6	LS 150	8 258	7 300	123 950	
Puma CVX 150	150	165/190	6/6 700	805 à 1500	Variation continue	Infini	LS 140	8 257	6 750	139 898	
Puma CVX 165	165	180/210	6/6 700	875 à 1500	Variation continue	Infini	LS 140	8 257	6 750	143 329	
Puma CVX 175	175	200/225	6/6 700	940 à 1500	Variation continue	Infini	LS 140	8 257	6 750	151 177	
Puma CVX 185	185	200/225	6/6 700	940 à 1500	Variation continue	Infini	LS 150	10 460	8 890	151 439	
✓ Claas <i>www.claas.fr</i>	Arion 450	125	130	4/4 4 500	550 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16	CO 60 ou 100	5 750	5 200	78 840
	Arion 460	135	140	4/4 4 500	570 à 1500	ou semi-PS (6PS)	ou 24/24	ou LS 110	5 750	5 200	82 005
	Arion 510	120	125	4/4 4 500	562 à 1500	Semi-PS (6PS)	24/24	LS 110 ou 150	7 500	5 950	93 950
	Arion 530	140	145	4/4 4 500	612 à 1500	Semi-PS (6PS)	24/24	LS 110 ou 150	7 500	6 530	102 995
	Arion 550	155	165	4/4 4 500	660 à 1500	Semi-PS (6PS)	24/24	LS 110 ou 150	8 000	6 410	112 080
	Arion 510 Cmatic	125	145	4/4 4 500	562 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110 ou 150	7 500	5 950	109 365
	Arion 530 Cmatic	135	145	4/4 4 500	612 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110 ou 150	7 500	6 530	118 410
	Arion 550 Cmatic	155	165	4/4 4 500	660 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110 ou 150	8 000	6 410	127 190
	Arion 610	135	145	6/6 6 800	640 à 1500	Semi-PS (6PS)	24/24	LS 110 ou 150	7 500	6 530	109 280
	Arion 630	155	165	6/6 6 800	703 à 1500	Semi-PS (6PS)	24/24	LS 110 ou 150	8 000	6 740	120 390
	Arion 650	175	185	6/6 6 800	745 à 1500	Semi-PS (6PS)	24/24	LS 110 ou 150	8 000	6 980	132 400
	Arion 610 Cmatic	135	145	6/6 6 800	640 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110 ou 150	7 500	7 000	123 475
	Arion 630 Cmatic	155	165	6/6 6 800	703 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110 ou 150	8 000	7 120	134 585
	Arion 650 Cmatic	175	185	6/6 6 800	745 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110 ou 150	8 000	7 360	146 595
Arion 660 Cmatic	175	185/205	6/6 6 800	833 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110 ou 150	8 000	7 860	151 595	

Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Puissance maxi (sans/avec boost) (ch)	Nombre de cylindres et cylindrée (cm³)	Couple maxi et régime moteur correspondant (sans/avec boost) (Nm et tr/min)	Type de transmission	Nbre de rapports (avant/arrière)	Débit hydraulique pompe principale (l/min)	Capacité maxi de relevage (kg)	Poids à vide (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/09/18 (équipement de base)
 <p>✓ Deutz-Fahr www.deutz-fahr.com</p>	5125 GS	120	126	4/3 620	500 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	CO 90 Eco	5 400	4 600	81 650
	6120	120	126	4/3 620	500 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	93 270
	6130	126	130	4/3 620	526 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	97 660
	6140	136	136	4/3 620	544 à 1600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	101 309
	6120 TTV	120	126	4/3 620	500 à 1600	Variation continue	Infini	LS 120	7 000	5 600	101 610
	6130 TTV	126	130	4/3 620	526 à 1600	Variation continue	Infini	LS 120	7 000	5 600	105 833
	6140 TTV	136	136	4/3 620	544 à 1600	Variation continue	Infini	LS 120	7 000	5 600	109 328
	6155.4	149	156	4/4 038	663 à 1600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 200	125 776
	6165.4	157	164	4/4 038	699 à 1600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 200	128 860
	6175.4	163	171	4/4 038	699 à 1600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 200	133 486
	6155.4 TTV	149	156	4/4 038	663 à 1600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 600	145 770
	6165.4 TTV	157	164	4/4 038	699 à 1600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 600	148 854
	6175.4 TTV	163	171	4/4 038	699 à 1600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 600	155 022
	6155	149	156	6/6 057	663 à 1600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 800	129 860
	6165	157	171	6/6 057	699 à 1600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 800	132 950
6175	169	176	6/6 057	739 à 1600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 800	139 670	
6155 TTV	149	156	6/6 057	663 à 1600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 800	149 910	
6165 TTV	157	171	6/6 057	699 à 1600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 800	152 990	
6175 TTV	169	176	6/6 057	739 à 1600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 800	161 210	
 <p>✓ Fendt www.fendt.fr</p>	312 Vario S4	123	133	4/4 400	571 à 1500	Variation continue	Infini	CO-LS 84 ou CF-LS 110	5 960	4 970	125 027
	313 Vario S4	133	142	4/4 400	609 à 1500	Variation continue	Infini		5 960	4 970	129 211
	512 Vario S4	124	131	4/4 038	550 à 1450	Variation continue	Infini		7 780	6 050	147 974
	513 Vario S4	133	141	4/4 038	590 à 1450	Variation continue	Infini	CF-LS 75, 110 ou 158	7 780	6 050	151 926
	514 Vario S4	150	156	4/4 038	649 à 1450	Variation continue	Infini		7 780	6 400	157 890
	516 Vario S4	163	171	4/4 038	687 à 1450	Variation continue	Infini	7 780	6 400	166 209	
	714 Vario S4	144	150	6/6 056	650 à 1450	Variation continue	Infini	CF-LS 109, 152 ou 193	10 360	7 735	178 261
	716 Vario S4	163	171	6/6 056	725 à 1450	Variation continue	Infini		10 360	7 735	185 938
718 Vario S4	181	188	6/6 056	804 à 1450	Variation continue	Infini	10 360		7 980	202 187	
 <p>✓ JCB www.jcb.com</p>	Fastrac 4160	160	180	6/6 600	750 à 1450	Variation continue	Infini	LS 148	7 000	7 575	177 797
	Fastrac 4190	189	210	6/6 600	850 à 1450	Variation continue	Infini	LS 148	8 000	8 340	202 625
 <p>✓ John Deere www.johndeere.fr</p>	5125 R	125	135	4/4 500	534 à 1500	Semi-PS (4 ou 8 PS)	16/16 - 32/16	CO 96 ou LS 117	5 300	4 300	78 982
	6120 M	120	126	4/4 500	542 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16 - 24/24	CO 80 ou LS 114	5 300	5 800	83 622
	6130 M	130	137	4/4 500	587 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16 - 24/24	CO 80 ou LS 114	6 000	5 800	87 956
	6135 M	135	142	4/4 500	610 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16 - 24/24	CO 80 ou LS 114	6 800	6 200	92 310
	6145 M	145	153	4/4 500	655 à 1500	Semi-PS (4PS)	16/16 - 24/24	CO 80 ou LS 114	6 800	6 200	98 514
	6155 M	155	164	6/6 800	700 à 1500	Semi-PS (4PS)	20/20	LS 114	8 100	6 700	106 488
	6175 M	175	185	6/6 800	790 à 1500	Semi-PS (4PS)	20/20	LS 114	8 500	7 500	125 171
	6120 R	120	132/145	4/4 500	562/586 à 1600	Semi-PS (4PS) ou var. continue	24/24 ou infini	LS 80 ou LS 114	5 300	6 100	103 688
	6130 R	130	143/155	4/4 500	609/628 à 1600			LS 80 ou LS 114	6 000	6 200	109 464
	6135 R	135	148/166	4/4 500	632/670 à 1600			LS 80 ou LS 114	6 800	6 400	114 315
	6145 R	145	160/192	6/6 800	677/775 à 1600	Semi-PS (4 ou 8 PS) ou var. continue	20/20 - 24/24 ou infini	LS 80 ou LS 114	8 100	6 900	129 860
6155 R	155	171/202	6/6 800	724/816 à 1600	LS 80 ou LS 114			8 100	7 100	136 573	
6175 R	175	193/223	6/6 800	817/900 à 1600	LS 114 ou LS 155			8 500	8 300	154 393	
 <p>✓ Kioti www.kiotifrance.fr</p>	PX1303	125	-	4/3 400	500 à 1400	Semi-PS (2PS)	32/32	CO 73	5 000	4 100	68 796
 <p>✓ Kubota www.kubota-eu.fr</p>	M125GXS-IV	125	133	4/6 124	544 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CO 82,5	6 100	5 030	89 319
	M135GXS-IV	135	143	4 juin 124	586 à 1500	Semi-PS (8PS)	24/24	CO 82,5	6 100	5 030	93 639
	M7152 Standard	135	150/170	4 juin 124	689 à 1500	Semi-PS (6PS)	30/15	CO 80	9 400	6 730	117 887
	M7172 Standard	155	170/175	4 juin 124	711 à 1500	Semi-PS (6PS)	30/15	CO 80	9 400	6 730	124 909
	M7152 Premium	135	150/170	4 juin 124	689 à 1500	Semi-PS (6PS)	30/15	LS 110	9 400	6 730	125 824
	M7172 Premium	155	170/175	4 juin 124	711 à 1500	Semi-PS (6PS)	30/15	LS 110	9 400	6 730	132 846
	M7152 Premium K-VT	135	150/170	4 juin 124	689 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 110	9 400	6 890	154 749
	M7172 Premium K-VT	155	170/175	4 juin 124	711 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 110	9 400	6 890	161 770

Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Puissance maxi (sans/avec boost) (ch)	Nombre de cylindres et cylindrée (cm³)	Couple maxi et régime moteur correspondant (sans/avec boost) (Nm et tr/min)	Type de transmission	Nbre de rapports (avant/arrière)	Débit hydraulique pompe principale (l/min)	Capacité maxi de relevage (kg)	Poids à vide (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/09/18 (équipement de base)
✓ Lamborghini www.lamborghini-tractors.com	Spark 120	120	126	4/3 620	500 à 1 600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	93 270
	Spark 130	126	130	4/3 620	526 à 1 600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	100 120
	Spark 140	136	136	4/3 620	544 à 1 600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	103 270
	Spark 120 VRT	120	126	4/3 620	500 à 1 600	Variation continue	Infini	LS 120	7 000	5 600	104 220
	Spark 130 VRT	126	130	4/3 620	526 à 1 600	Variation continue	Infini	LS 120	7 000	5 600	108 960
	Spark 140 VRT	136	136	4/3 620	544 à 1 600	Variation continue	Infini	LS 120	7 000	5 600	112 450
	Spark 155.4	149	156	4/4 038	663 à 1 600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 200	128 420
	Spark 165.4	157	164	4/4 038	699 à 1 600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 200	131 900
	Spark 175.4	163	171	4/4 038	699 à 1 600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 200	136 350
	Spark 155.4 VRT	149	156	4/4 038	663 à 1 600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 600	148 820
	Spark 165.4 VRT	157	164	4/4 038	699 à 1 600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 600	151 900
	Spark 175.4 VRT	163	171	4/4 038	699 à 1 600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 600	158 070
	Spark 155	149	156	6/6 057	663 à 1 600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 800	132 350
	Spark 165	157	171	6/6 057	699 à 1 600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 800	135 620
	Spark 175	169	176	6/6 057	739 à 1 600	Semi-PS (6PS)	54/27	LS 120	9 200	7 800	142 340
	Spark 155 VRT	149	156	6/6 057	663 à 1 600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 800	152 940
	Spark 165 VRT	157	171	6/6 057	699 à 1 600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 800	156 020
	Spark 175 VRT	169	176	6/6 057	739 à 1 600	Variation continue	Infini	LS 170	9 200	7 800	164 240
✓ Landini www.argotractors.com	6-135H	-	126	4/3 600	500 à 1 500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66	6 000	4 600	83 280
	6C-130	-	121/133	4/4 500	545 à 1 500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66 ou LS 110	5 400	4 700	81 607
	6C-140	-	130/140	4/4 500	577 à 1 500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66 ou LS 110	5 400	4 700	83 343
	6C-130 VShift	-	121/133	4/4 500	545 à 1 500	Variation Continue	Infini	LS 110	5 400	5 200	96 537
	6C-140 VShift	-	130/140	4/4 500	577 à 1 500	Variation Continue	Infini	LS 110	5 400	5 200	98 272
	6-145	-	135/143	4/4 500	590 à 1 500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	106 276
	6-160	-	152/160	4/4 500	676 à 1 500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	109 138
	6-175	-	160/166	4/4 500	700 à 1 500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	112 631
	6-145 VShift	-	135/143	4/4 500	590 à 1 500	Variation Continue	Infini	LS 123	9 300	6 850	127 400
	6-160 VShift	-	152/160	4/4 500	676 à 1 500	Variation Continue	Infini	LS 123	9 300	6 850	130 293
	6-175 VShift	-	160/166	4/4 500	700 à 1 500	Variation Continue	Infini	LS 123	9 300	6 850	133 757
	7-160	-	151/165	6/6 700	632 à 1 500	Semi-PS (6 PS)	54/27	CO 88 ou LS 123	9 300	6 850	142 516
	7-180	-	165/180	6/6 700	694 à 1 500	Semi-PS (6 PS)	54/27	CO 88 ou LS 123	9 300	6 850	146 428
7-200	-	180/192	6/6 700	758 à 1 500	Semi-PS (6 PS)	54/27	CO 88 ou LS 123	9 300	6 850	151 339	
7-220	-	190/210	6/6 700	800 à 1 500	Semi-PS (6 PS)	54/27	CO 88 ou LS 123	9 300	6 850	156 927	
7-180 Vshift	-	165/180	6/6 700	694 à 1 500	Variation Continue	Infini	LS 123	9 300	6 850	153 888	
7-200 Vshift	-	180/192	6/6 700	758 à 1 500	Variation Continue	Infini	LS 123	9 300	6 850	158 799	
✓ Lindner www.lindner-traktoren.at	Geotrac 134EP	134	144	4/4 400	530 à 1 400	Semi-PS (4PS)	32/32	LS 121	6 600	4 850	87 300



Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Puissance maxi (sans/avec boost) (ch)	Nombre de cylindres et cylindrée (cm³)	Couple maxi et régime moteur correspondant (sans/avec boost) (Nm et tr/min)	Type de transmission	Nbre de rapports (avant/arrière)	Débit hydraulique pompe principale (l/min)	Capacité maxi de relevage (kg)	Poids à vide (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/09/18 (équipement de base)
 <p>✓ Massey Ferguson www.masseyferguson.fr</p>	MF 6713 Global Series	125	130	4/4 400	540 à 1500	Mécanique	12/12	CO 100	5 200	4 230	73 650
	MF 5713 S Dyna 4	125	130	4/4 400	545 à 1500	Semi-PS (4 PS)	16/16	CO 58, 100/LS 110	5 200	4 800	100 792
	MF 5713 S Dyna 6	125	130	4/4 400	545 à 1500	Semi-PS (6 PS)	24/24	CO 58, 100/LS 110	5 200	4 800	107 352
	MF 6713 S Dyna 4	120	130/150	4/4 900	614/648 à 1500	Semi-PS (4 PS)	16/16	CO 58, 100/LS 110	7 100	5 700	110 618
	MF 6713 S Dyna 6	120	130/150	4/4 900	614/648 à 1500	Semi-PS (6 PS)	24/24	CO 58, 100/LS 110	7 100	5 700	114 698
	MF 6713 S Dyna VT	120	130/150	4/4 900	614/648 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110, 190	9 600	5 700	140 601
	MF 6714 S Dyna 4	130	140/160	4/4 900	645/691 à 1500	Semi-PS (4 PS)	16/16	CO 58, 100/LS 110	7 100	5 700	113 581
	MF 6714 S Dyna 6	130	140/160	4/4 900	645/691 à 1500	Semi-PS (6 PS)	24/24	CO 58, 100/LS 110	7 100	5 700	117 772
	MF 6714 S Dyna VT	130	140/160	4/4 900	645/691 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110, 190	9 600	5 700	143 550
	MF 6715 S Dyna 4	140	150/175	4/4 900	677/745 à 1500	Semi-PS (4 PS)	16/16	CO 58, 100/LS 110	7 100	5 750	116 461
	MF 6715 S Dyna 6	140	150/175	4/4 900	677/745 à 1500	Semi-PS (6 PS)	24/24	CO 58, 100/LS 110	7 100 ou 8 100	5 750	120 712
	MF 6715 S Dyna VT	140	150/175	4/4 900	677/745 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110, 190	9 600	5 750	146 488
	MF 6716 S Dyna 6	150	160/185	4/4 900	725/790 à 1500	Semi-PS (6 PS)	24/24	CO 58, 100/LS 110	7 100 ou 8 100	5 750	126 416
	MF 6716 S Dyna VT	150	160/185	4/4 900	725/790 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110, 190	9 600	5 750	152 407
	MF 6718 S Dyna 6	165	175/200	4/4 900	744/840 à 1500	Semi-PS (6 PS)	24/24	CO 58, 100/LS 110	8 100	6 000	133 607
	MF 6718 S Dyna VT	165	175/200	4/4 900	744/840 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110, 190	9 600	6 000	156 798
	MF 7714 S Dyna 4	130	140/165	6/6 600	660/687 à 1500	Semi-PS (4 PS)	16/16	CO 58, 100/LS 110	7 100	7 000	118 113
	MF 7715 S Dyna 4	140	150/175	6/6 600	677/745 à 1500	Semi-PS (4 PS)	16/16	CO 58, 100/LS 110	7 100	7 000	123 176
	MF 7715 S Dyna 6	140	150/175	6/6 600	677/745 à 1500	Semi-PS (6 PS)	24/24	CO 58, 100/LS 110	7 100 ou 8 100	7 000	128 555
	MF 7715 S Dyna VT	140	150/175	6/6 600	677/745 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110, 190	9 600	7 500	152 415
	MF 7716 S Dyna 6	150	160/185	6/6 600	725/790 à 1500	Semi-PS (6 PS)	24/24	CO 58, 100/LS 110	7 100 ou 8 100	7 500	135 051
	MF 7716 S Dyna VT	150	160/185	6/6 600	725/790 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110, 190	9 600	7 500	159 477
	MF 7718 S Dyna 6	165	175/200	6/6 600	744/840 à 1500	Semi-PS (6 PS)	24/24	CO 58, 100/LS 110, 150	8 100	7 500	142 022
	MF 7718 S Dyna VT	165	175/200	6/6 600	744/840 à 1500	Variation continue	Infini	LS 110, 190	9 600	7 500	163 829
 <p>✓ McCormick www.argotrac.com</p>	X6-55	-	126	4/3 600	500 à 1500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66	6 000	4 600	83 280
	X6.430	-	121/133	4/4 500	545 à 1500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66 ou LS 110	5 400	4 700	81 607
	X6.440	-	130/140	4/4 500	577 à 1500	Semi-PS (3 PS)	36/12	CO 66 ou LS 110	5 400	4 700	83 343
	X6.430 VT-Drive	-	121/133	4/4 500	545 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 110	5 400	5 200	96 537
	X6.440 VT-Drive	-	130/140	4/4 500	577 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 110	5 400	5 200	98 272
	X7.440	-	135/143	4/4 500	590 à 1500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	106 276
	X7.450	-	152/160	4/4 500	676 à 1500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	109 138
	X7.460	-	160/166	4/4 500	700 à 1500	Semi-Powershift	24/24	CO 88 ou LS 123	9 300	6 400	112 631
	X7.440 VT-Drive	-	135/143	4/4 500	590 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 123	9 300	6 850	127 400
	X7.450 VT-Drive	-	152/160	4/4 500	676 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 123	9 300	6 850	130 293
	X7.460 VT-Drive	-	160/166	4/4 500	700 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 123	9 300	6 850	133 757
	X7.650	-	151/165	6/6 700	632 à 1500	Semi-PS (6 PS)	54/27	CO 88 ou LS 123	9 300	6 850	142 516
	X7.660	-	165/180	6/6 700	694 à 1500	Semi-PS (6 PS)	54/27	CO 88 ou LS 123	9 300	6 850	146 428
	X7.670	-	180/192	6/6 700	758 à 1500	Semi-PS (6 PS)	54/27	CO 88 ou LS 123	9 300	6 850	151 339
	X7.680	-	190/210	6/6 700	800 à 1500	Semi-PS (6 PS)	54/27	CO 88 ou LS 123	9 300	6 850	156 927
	X7.660 VT-Drive	-	165/180	6/6 700	694 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 123	9 300	6 850	153 888
	X7.670 VT-Drive	-	180/192	6/6 700	758 à 1500	Variation Continue	Infini	LS 123	9 300	6 850	158 799

Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Puissance maxi (sans/avec boost) (ch)	Nombre de cylindres et cylindrée (cm³)	Couple maxi et régime moteur correspondant (sans/avec boost) (Nm et tr/min)	Type de transmission	Nbre de rapports (avant/arrière)	Débit hydraulique pompe principale (l/min)	Capacité maxi de relevage (kg)	Poids à vide (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/09/18 (équipement de base)
 New Holland www.newholland.com	T6.155 Electro Command	125	135/155	4/4 485	560/637 à 1 500	Semi-PS (4PS)	16/16 ou 17/16	LS 120	7 864	5 800	95 650
	T6.165 Electro Command	135	145/168	4/4 485	605/700 à 1 500	Semi-PS (4PS)	16/16 ou 17/16	LS 120	7 864	5 800	98 495
	T6.175 Electro Command	145	155/175	4/4 485	650/700 à 1 500	Semi-PS (4PS)	16/16 ou 17/16	LS 120	7 864	5 800	102 902
	T6.180 Electro Command	145	159/175	6/6 728	650/740 à 1 500	Semi-PS (4PS)	16/16 ou 17/16	LS 120	7 864	6 150	104 160
	T6.155 Dynamic Command	125	135/155	4/4 485	560/637 à 1 500	Semi-PS (8PS)	23/23 ou 24/24	LS 140	7 864	6 000	99 150
	T6.165 Dynamic Command	135	145/168	4/4 485	605/700 à 1 500	Semi-PS (8PS)	23/23 ou 24/24	LS 140	7 864	6 000	102 000
	T6.175 Dynamic Command	145	155/175	4/4 485	650/700 à 1 500	Semi-PS (8PS)	23/23 ou 24/24	LS 140	7 864	6 200	105 725
	T6.155 Auto Command	125	135/155	4/4 485	560/637 à 1 500	Variation continue	Infini	LS 140	7 864	6 000	108 400
	T6.165 Auto Command	135	145/168	4/4 485	605/700 à 1 500	Variation continue	Infini	LS 140	7 864	6 000	111 250
	T6.175 Auto Command	145	155/175	4/4 485	650/700 à 1 499	Variation continue	Infini	LS 140	7 864	6 200	114 970
	T7.165S	150	165	6/6 728	700 à 1 500	Semi-PS (6PS)	18/6 ou 19/6	LS 120	8 257	6 500	114 495
	T7.175 Range Command	140	155/175	6/6 728	655/750 à 1 500	Semi-PS (6PS)	18/6 ou 19/6	LS 120	8 257	6 500	121 765
	T7.190 Range Command	150	165/190	6/6 728	700/805 à 1 500	Semi-PS (6PS)	18/6 ou 19/6	LS 120	8 257	6 800	125 130
	T7.210 Range Command	165	180/210	6/6 728	770/875 à 1 500	Semi-PS (6PS)	18/6 ou 19/6	LS 120	8 257	6 800	130 737
	T7.175 Power Command	140	155/175	6/6 728	655/750 à 1 500	Full-PS	18/6 ou 19/6	LS 120	8 257	6 600	125 084
	T7.190 Power Command	150	165/190	6/6 728	700/805 à 1 500	Full-PS	18/6 ou 19/6	LS 120	8 257	6 900	128 449
	T7.210 Power Command	165	180/210	6/6 728	770/875 à 1 500	Full-PS	18/6 ou 19/6	LS 120	8 257	6 900	134 056
	T7.175 Auto Command	140	155/175	6/6 728	655/750 à 1 500	Variation continue	Infini	LS 140 ou 160	8 257	7 000	136 661
	T7.190 Auto Command	150	165/190	6/6 728	700/805 à 1 500	Variation continue	Infini	LS 140 ou 160	8 257	7 300	140 026
	T7.210 Auto Command	165	180/210	6/6 728	770/875 à 1 500	Variation continue	Infini	LS 140 ou 160	8 257	7 300	145 074
T7.225 Auto Command	180	200/225	6/6 728	840/940 à 1 500	Variation continue	Infini	LS 140 ou 160	8 257	7 300	150 120	
T7.195S	175	190	6/6 728	805 à 1 500	Full-PS	18/6 ou 19/6	LS 120	8 647	7 900	136 356	
T7.230 Power Command	180	200/225	6/6 728	840/940 à 1 500	Full-PS	18/6 ou 19/6	LS 120 ou 150	10 463	7 900	150 397	
T7.230 Auto Command	180	200/225	6/6 728	840/940 à 1 500	Variation continue	Infini	LS 150 ou 170	10 463	8 200	166 878	
 Same www.same-tractors.com	Virtus 120	120	126	4/3 620	500 à 1 600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	88 340
	Virtus 130	126	130	4/3 620	526 à 1 600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	95 180
	Virtus 140	136	136	4/3 620	544 à 1 600	Semi-PS (3PS)	60/60	LS 120	7 000	5 600	98 840

Marque	Modèle	Puissance au régime nominal (ch)	Puissance maxi (sans/avec boost) (ch)	Nombre de cylindres et cylindrée (cm³)	Couple maxi et régime moteur correspondant (sans/avec boost) (Nm et tr/min)	Type de transmission	Nbre de rapports (avant/arrière)	Débit hydraulique pompe principale (l/min)	Capacité maxi de relevage (kg)	Poids à vide (kg)	Prix catalogue en euros HT au 01/09/18 (équipement de base)
 Valtra www.valtra.fr	A134	-	130	4/4 400	540 à 1500	Mécanique	12/12	CO 57 ou 98	5 200	4 500	75 955
	N124 HiTech5	-	125/135	4/4 400	550/580 à 1500	Semi-PS (5PS)	20/20 ou 30/30	CO 73 ou 90	7 800	6 300	99 654
	N134 HiTech5	-	135/145	4/4 900	570/620 à 1500	Semi-PS (5PS)	20/20 ou 30/30	CO 73 ou 90	7 800	6 300	105 478
	N134 Active	-	135/145	4/4 900	570/620 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30		7 800	6 500	109 673
	N134 Versu	-	135/145	4/4 900	570/620 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	LS 115,160, 200	7 800	6 500	114 594
	N134 Direct	-	135/145	4/4 900	570/620 à 1500	Variation continue	infini		7 800	6 500	119 460
	N154 HiTech5	-	155/165	4/4 900	610/660 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	CO 73 ou 90	7 800	6 300	108 849
	N154 Active	-	155/165	4/4 900	610/660 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30		7 800	6 500	113 034
	N154 Versu	-	155/165	4/4 900	610/660 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	LS 115,160, 200	7 800	6 500	117 899
	N154 Direct	-	155/165	4/4 900	610/660 à 1500	Variation continue	infini		7 800	6 500	126 645
	N174 HiTech5	-	165/201	4/4 900	680/730 à 1500	Semi-PS (5PS)	20/20 ou 30/30	CO 73 ou 90	7 800	6 300	111 167
	N174 Active	-	165/201	4/4 900	680/730 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30		7 800	6 500	115 362
	N174 Versu	-	165/201	4/4 900	680/730 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	LS 115,160, 200	7 800	6 500	120 199
	N174 Direct	-	165/201	4/4 900	680/730 à 1500	Variation continue	infini		7 800	6 500	126 935
	T144 HiTech5	-	155/170	6/6 600	640/680 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	CO 73 ou 90	8 100	7 300	113 136
	T144 Active	-	155/170	6/6 600	640/680 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30		8 100	7 300	117 806
	T144 Versu	-	155/170	6/6 600	640/680 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	LS 115,160, 200	8 100	7 300	122 942
	T144 Direct	-	155/170	6/6 600	640/680 à 1500	Variation continue	infini		8 100	7 300	131 414
	T154 HiTech5	-	165/180	6/6 600	680/740 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	CO 73 ou 90	8 100	7 300	117 007
	T154 Active	-	165/180	6/6 600	680/740 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30		8 100	7 300	121 745
T154 Versu	-	165/180	6/6 600	680/740 à 1500	Semi-PS (5PS)	30/30	LS 115,160, 200	8 100	7 300	126 838	
T154 Direct	-	165/180	6/6 600	680/740 à 1500	Variation continue	infini		8 100	7 300	135 245	
T174e HiTech5	-	175/190	6/7 400	800/900 à 1250	Semi-PS (5PS)	30/30	CO 73 ou 90	8 100	7 300	128 468	
T174e Active	-	175/190	6/7 400	800/900 à 1250	Semi-PS (5PS)	30/30		8 100	7 300	133 310	
T174e Versu	-	175/190	6/7 400	800/900 à 1250	Semi-PS (5PS)	30/30	LS 115,160, 200	8 100	7 300	138 316	
T174e Direct	-	175/190	6/7 400	800/900 à 1250	Variation continue	infini		8 100	7 300	146 577	
 Zetor www.zetor.fr	Forterra HSX 130	-	130	4/4 156	558 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 85	8 500	4 700	69 300
	Forterra HSX 140	-	136	4/4 156	607 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 85	8 500	4 700	72 100
	Forterra HD 130	-	130	4/4 156	558 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 85	8 500	5 200	78 500
	Forterra HD 140	-	136	4/4 156	607 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 85	8 500	5 200	81 000
	Forterra HD 150	-	147	4/4 156	607 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 85	8 500	5 200	82 000
	Crystal 150 HD	-	147	6/ 6 100	650 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 85	8 500	6 200	98 000
	Crystal 170 HD	-	171	6/ 6 100	739 à 1500	Semi-PS (3PS)	30/30	CO 85	8 500	6 200	102 000

Semi-PS (4PS) : semi-powershift à 4 rapports sous charge ; FPS : full powershift ; CVT : variation continue ; LS : load sensing ; CO : centre ouvert ; CF : centre fermé.

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires.