

Données recueillies par *Michel Portier*

# Cent vingt moissonneuses-batteuses haute capacité

**L'offre en moissonneuses-batteuses à rotor axial continue de s'étoffer,** au contraire des hybrides qui ne sont plus représentées que par Claas, depuis la disparition des modèles Fendt et Massey Ferguson. Peu de changement du côté des machines à six secoueurs.

## LE MARCHÉ DES MOISSONNEUSES-BATTEUSES AXIALES

Marque	Modèle	Puissance maxi (ch Iso)	Diamètre et longueur du rotor (mm)	Vitesse de rotation du rotor (tr/min)	Surface de séparation forcée (m <sup>2</sup> )	Surface de nettoyage (m <sup>2</sup> )	Capacité trémie (l)	Prix catalogue en euros HT au 01/06/19 (largeur de coupe)
 ✓ Case IH <a href="http://www.caseih.com">www.caseih.com</a>	Axial-Flow 5140	312	762/2740	250 à 1150	2,78	5,52	8 800	299 300 (6,10 m)
	Axial-Flow 6140	400	762/2740	250 à 1150	2,78	5,52	10 570	339 090 (6,10 m)
	Axial-Flow 7140	449	762/2740	250 à 1150	2,78	5,52	10 570	360 210 (7,30 m)
	Axial-Flow 7250	498	762/2 610	250 à 1150	2,98	6,5	11 100 <sup>(1)</sup>	413 790 (7,30 m)
	Axial-Flow 8250	571	762/2 610	250 à 1150	2,98	6,5	14 400	473 010 (9,15 m)
	Axial-Flow 9250	634	762/2 610	250 à 1150	2,98	6,5	14 400	523 270 (10,70 m)
<i>(1) 14 400 l en option.</i>								
 ✓ Fendt et Massey Ferguson	Ideal 7	451	600/4 840	400 à 920	2,37	6,25	12 500 <sup>(2)</sup>	480 560/527 630 <sup>(3)</sup> (9,20 m)
	Ideal 7 PL	451	600/4 840	400 à 920	2,37	6,25	12 500	486 340 (7,70 m)
	Ideal 8	538	600/4 840 <sup>(1)</sup>	400 à 920	3,58	6,25	12 500 <sup>(2)</sup>	528 380/580 650 <sup>(3)</sup> (10,70 m)
	Ideal 8 PL	538	600/4 840 <sup>(1)</sup>	400 à 920	3,58	6,25	12 500	544 690 (10,70 m)
	Ideal 9	647	600/4 840 <sup>(1)</sup>	280 à 1160	4,06	6,75	17 100	595 740/648 010 <sup>(3)</sup> (12,20 m)
Ideal 9 PL	647	600/4 840 <sup>(1)</sup>	280 à 1160	4,06	6,75	12 500	607 050 (12,20 m)	
<i>(1) Deux rotors. (2) 17 100 l en option. (3) Version T à chenilles.</i>								
 ✓ John Deere	S760	387	762-834/3 124	210 à 1 000	3,16	5,9	10 600	368 188 (7,60 m)
	S770	455	762-834/3 124	210 à 1 000	3,16	5,9	10 600	414 348/445 191 <sup>(1)</sup> (9,15 m)
	S780	547	762-834/3 124	210 à 1 000	3,16	5,9	14 100	480 722/479 212 <sup>(1)</sup> (10,70 m)
	S785	579	762-834/3 124	210 à 1 000	3,16	5,9	14 100	490 912/489 402 <sup>(1)</sup> (10,70 m)
	S790	625	762-834/3 124	210 à 1 000	3,16	5,9	14 100	518 482/505 352 <sup>(1)</sup> (12,20 m)
<i>(1) Version HillMaster avec coupe de 9,15 m.</i>								
 ✓ New Holland	CR7.80	401	432/2 640 <sup>(1)</sup>	439 à 1 868	2,43	5,4	9 500	395 520/432 350 <sup>(2)</sup> (7,60 m)
	CR7.90	449	432/2 640 <sup>(1)</sup>	439 à 1 868	2,43	5,4	11 500	410 230/447 060 <sup>(2)</sup> (7,60 m)
	CR8.80	517	432/2 640 <sup>(1)</sup>	439 à 1 868	2,43	5,4	12 500	435 560/472 390 <sup>(2)</sup> (9,15 m)
	CR8.80 SmartTrax	517	432/2 640 <sup>(1)</sup>	439 à 1 868	2,43	5,4	12 500	496 190 (9,15 m)
	CR8.90	517	560/2 640 <sup>(1)</sup>	331 à 1 400	3,06	6,5	12 500	460 880/500 330 <sup>(2)</sup> (9,15 m)
	CR8.90 SmartTrax	517	560/2 640 <sup>(1)</sup>	331 à 1 400	3,06	6,5	12 500	515 890 (9,15 m)
	CR9.80	571	560/2 640 <sup>(1)</sup>	331 à 1 400	3,06	6,5	12 500	503 080/ 542 530 <sup>(2)</sup> (10,70 m)
	CR9.80 SmartTrax	571	560/2 640 <sup>(1)</sup>	331 à 1 400	3,06	6,5	12 500	563 260 (10,70 m)
	CR9.90	571	560/2 640 <sup>(1)</sup>	331 à 1 400	3,06	6,5	14 500	578 480 (12,50 m)
	CR9.90 SmartTrax	571	560/2 640 <sup>(1)</sup>	331 à 1 400	3,06	6,5	14 500	625 370 (12,50 m)
CR10.90 SmartTrax	700	560/2 640 <sup>(1)</sup>	331 à 1 400	3,06	6,5	14 500	685 870 (12,50 m)	
<i>(1) Deux rotors. (2) Version Everest.</i>								

## LE MARCHÉ DES MOISSONNEUSES-BATTEUSES HYBRIDES



Marque	Modèle	Puissance maxi (ch Iso)	Diamètre et largeur du batteur (mm)	Surface de battage (m <sup>2</sup> )	Diamètre et longueur des rotors (mm)	Vitesse de rotation des rotors (tr/min)	Surface de séparation des rotors (m <sup>2</sup> )	Surface de nettoyage (m <sup>2</sup> )	Capacité trémie (l)	Prix catalogue en euros HT au 01/06/19 (largeur de coupe)
✓ Claas	Tucano 560	354	450/1320	1,1	570/4 200 <sup>(1)</sup>	480 à 920	2,15	4,72	9 000	336 130/353 630 <sup>(2)</sup> (6,80 m)
	Tucano 570	354	450/1580	1,32	570/4 200 <sup>(1)</sup>	480 à 920	2,58	5,65	10 000/11 000	350 515/369 960 <sup>(2)</sup> (6,80 m)
	Tucano 580	381	450/1580	1,32	570/4 200 <sup>(1)</sup>	480 à 920	2,58	5,65	11 000	356 840/376 285 <sup>(2)</sup> (7,70 m)
	Lexion 740	408	600/1420	1,44	445/4 200	400 à 1 000	3	5,1	10 000	362 285 (7,70 m)
	Lexion 750	435	600/1420	1,44	445/4 200	400 à 1 000	3	5,1	11 000	371 235/434 930 <sup>(3)</sup> (9,30 m)
	Lexion 750 Montana	435	600/1420	1,44	445/4 200	400 à 1 000	3	5,1	9 000	390 805 (9,30 m)
	Lexion 760	503	600/1420	1,44	445/4 200	400 à 1 000	3	5,1	11 000	402 495/466 185 <sup>(3)</sup> (9,30 m)
	Lexion 760 Montana	503	600/1420	1,44	445/4 200	400 à 1 000	3	5,1	9 000	413 535 (9,30 m)
	Lexion 770	585	600/1700	1,73	445/4 200	400 à 1 000	3,6	5,8	12 800	461 170/524 455 <sup>(3)</sup> (10,80 m)
	Lexion 780	626	600/1700	1,73	445/4 200	500 à 1 200	4,32	5,8	12 800	510 105 (10,80 m)
Lexion 780 Terra Trac	626	600/1700	1,73	445/4 200	500 à 1 200	4,32	5,8	13 500	580 055 (12,30 m)	

(1) Un seul rotor. (2) Version Montana. (3) Version Terra Trac à chenilles.

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires.

## Nettoyer • Séparer • Trier • Calibrer

### ÉTUDES & CONSEILS PERSONNALISÉS

- 1 • François DAMIEN 06 84 96 16 67
- 2 • Dominique BOUTELLER 06 84 96 15 59
- 3 • Alexis HEREAU 06 32 54 68 36
- 4 • Guy PATIZEL 06 32 54 68 30
- 5 • Luc REMOND 06 32 54 68 32
- 6 • Frédéric CANTONNY 06 84 96 15 77
- 7 • Dominique DELL'ACCIO 06 84 96 15 60



Culturelles  
stand C17

CONCEPTION  
& FABRICATION  
À BROU - FRANCE  
depuis  
1855



**DENIS**  
www.denis.fr

Éts DENIS 28160 BROU • 02 37 97 66 11 • info@denis.fr

DENIS vous propose une gamme complète de matériels pour nettoyer vos produits de cultures conventionnelles, bio ou associées

Qualité et tradition

new  
**GOLD 2**

Charge utile maximale  
Acier Haute Elasticité  
Caisse conique



**leboulch**

www.leboulch.com  
0800 002 373

Données recueillies par **Michel Portier**

## LE MARCHÉ DES MOISSONNEUSES-BATTEUSES À SIX SECOUEURS

Marque	Modèle	Puissance maxi (ch)	Diamètre du batteur (mm)	Système de séparation complémentaire au batteur	Surface de séparation forcée (m <sup>2</sup> )	Surface des secoueurs (m <sup>2</sup> )	Surface de nettoyage (m <sup>2</sup> )	Capacité trémie (t)	Prix catalogue en euros HT au 01/06/19 (largeur de coupe)
 <b>Claas</b> <a href="http://www.claas.com">www.claas.com</a>	Tucano 340	286	450	-	0,75	7	5,65	8 000	284 105 (6,20 m)
	Tucano 440	286	450	Accélérateur de préséparation APS	1,32	7	5,65	9 000	309 070 (6,80 m)
	Tucano 450	313	450		1,32	7	5,65	10 000	318 450/337 895 <sup>(1)</sup> (6,80 m)
	Lexion 650	354	600		1,73	7,48	5,80	9 000/10 000	330 800 (7,70 m)
	Lexion 660	408	600		1,73	7,48	5,80	10 000/11 000	346 420/415 260 <sup>(2)</sup> (7,70 m)
	Lexion 670	435	600		1,73	7,48	5,80	11 000/10 000 <sup>(1)</sup>	360 550/373 480 <sup>(1)</sup> (9,30 m)
	Lexion 670 Terra Trac	435	600		1,73	7,48	5,80	11 000/12 000	429 390 (9,30 m)
(1) Version Montana. (2) Version Terra Trac à chenilles.									
 <b>Deutz-Fahr</b> <a href="http://www.deutz-fahr.com">www.deutz-fahr.com</a>	C 7206	350	600	-	0,95	8,93	6,32	9 000	268 000 (7,50 m)
	C 7206 TS	353/381 <sup>(1)</sup>	600	Séparateur rotatif	1,27	9	6,32	9 000	289 300/307 600 <sup>(1)</sup> (7,50 m)
	C 7206 TS Balance	353/381 <sup>(1)</sup>	600	Séparateur rotatif	1,27	9	6,32	9 000	323 200/341 500 <sup>(1)</sup> (7,50 m)
	C 7206 TSXB	353	600	Séparateur rotatif	1,27	9	6,32	7 500	369 900 (7,50 m)
	C 9206 TS	381	600	Séparateur rotatif	1,27	9	6,32	9 700	319 600/340 800 <sup>(2)</sup> (9 m)
	C 9206 TSXB	381	600	Séparateur rotatif	1,27	9	6,32	7 500	397 700 (9 m)
	C 9306 TS	381	600	Séparateur rotatif	1,27	9,36	6,32	10 700	342 700/365 400 <sup>(2)</sup> (9 m)
(1) Version ExtraPower. (2) Version Balance.									
 <b>Fendt</b> <a href="http://www.fendt.fr">www.fendt.fr</a>	6275 L	306	600	Tire-paille actif	1,18	6,81	5,58	8 600	256 710 (7 m)
	6275 L MCS/PL	306	600	Tire-paille actif et séparateur rotatif	2,25	6,81	5,58	8 600	265 860/308 090 (7 m)
	6335 C	360	600	Séparateur rotatif (escamotable)	2,25	6,81	5,58	9 000	310 730 (7 m)
	6335 C PL/PLI	360	600	Séparateur rotatif (escamotable)	2,25	6,81	5,58	8 600	350 650/366 280 (7 m)
 <b>John Deere</b> <a href="http://www.deere.fr">www.deere.fr</a>	W440	253	500	-	0,62	6,3	4,5	6 500	206 896 (5,50 m)
	W440 PTC	253	500	Prébatteur	1,03	6,3	4,5	7 600	221 711 (6,10 m)
	W650	348	660	Batteur secondaire	1,8	8	6,3	9 000 <sup>(1)</sup>	346 485/361 202 <sup>(2)</sup> (6,70 m)
	W660	387	660		1,8	8	6,3	9 000 <sup>(1)</sup>	355 875/370 522 <sup>(2)</sup> (7,60 m)
	T660	387	660	Séparateur tangentiel + batteur secondaire	4	5,8	6,3	9 000 <sup>(1)</sup>	394 324/416 818 <sup>(2)</sup> (9,15 m)
	T670	455	660		4	5,8	6,3	11 000	432 268 (10,70 m)
T670 HillMaster	455	660	4		5,8	6,3	11 000	437 768 (9,15 m)	
(1) 11 000 l en option (sauf HillMaster). (2) Version HillMaster.									
 <b>Laverda</b> <a href="http://www.laverda-world.com">www.laverda-world.com</a>	M310	306	600	Tire-paille actif	1,18	6,81	5,58	8 600	256 710 (7 m)
	M310 MCS/MCS LC	306	600	Tire-paille actif	2,25	6,81	5,58	8 600	265 860/308 090 (7 m)
	M410	360	600	Tire-paille actif et séparateur rotatif	2,25	6,81	5,58	9 000	310 730 (7 m)
	M410 LC/LCI	360	600	Séparateur rotatif (escamotable)	2,25	6,81	5,58	8 600	350 650/366 280 (7 m)
 <b>Massey Ferguson</b> <a href="http://www.massey-ferguson.fr">www.massey-ferguson.fr</a>	Activa S 7347	306	600	Tire-paille actif	1,18	6,81	5,58	8 600	253 520 (6 m)
	Activa S 7347 MCS/PL	306	600	Tire-paille actif et séparateur rotatif (escamotable)	2,25	6,81	5,58	8 600	275 440/317 670 (6,20 m)
	Beta 7370	360	600		2,25	6,81	5,58	9 000	322 120 (6,80 m)
	Beta 7370 PL	360	600		2,25	6,81	5,58	8 600	362 040 (6,80 m)
	Beta 7370 PLi	360	600		2,25	6,81	5,58	8 600	363 090 (6 m)
 <b>New Holland</b> <a href="http://www.newholland.com">www.newholland.com</a>	CX6.80	300	607	-	1,38/2,39	6,45/5,88	5,21	9 300	284 300 (6,60 m)
	CX6.90	340	607	-	1,38/2,39	6,45/5,88	5,21	9 300	300 870/327 460 <sup>(1)</sup> (6,60 m)
	CX8.70	374	750	Séparateur rotatif	2,54	5,93	6,50	11 500/9 500 <sup>(2)</sup>	368 060/414 590 <sup>(2)</sup> (7,60 m)
	CX8.80	415	750	Séparateur rotatif	2,54	5,93	6,50	11 500	387 390/437 280 <sup>(2)</sup> (7,60 m)
	CX8.80 SmartTrax	415	750	Séparateur rotatif	2,54	5,93	6,50	11 500	439 810 (7,60 m)
	CX8.90	460	750	Séparateur rotatif	2,54	5,93	6,50	12 500	401 030/449 180 <sup>(2)</sup> (9,15 m)
	CX8.90 SmartTrax	460	750	Séparateur rotatif	2,54	5,93	6,50	12 500	452 770 (9,15 m)
(1) Version Laterale. (2) Version Everest.									

Les prix communiqués par les constructeurs ne tiennent pas compte des conditions tarifaires pratiquées par les concessionnaires.